

SISTEMAS DE DOCUMENTOS A COLOR SERIE ESSENTIALS

Diseñado para los estilos de trabajo de hoy en día.

Para el manejo de flujos de trabajo y de la colaboración, estos nuevos modelos ofrecen características que las empresas necesitan para agilizar su trabajo.

Los sistemas de documentos a color serie Essentials MX-C303WH permiten colaborar y compartir información de forma fluida y segura. Con el acceso mejorado a los servicios en la nube, agiliza la comunicación, y mejora la productividad de los entornos híbridos

Pantalla táctil de uso intuitivo. Diseño que ofrece una experiencia de usuario precisa y fluida, esencial para los exigentes procesos de trabajo de hoy en día.

Tecnología centrada en la eficiencia. Funciones innovadoras tales como la detección opcional de doble alimentación de escaneado y la corrección de sesgo automática mejorada, garantizando que los trabajos salgan siempre bien a la primera.

Integración versátil de aplicaciones. Acceda fácilmente a los servicios en la nube conectando dispositivos móviles para permitir el funcionamiento sin contacto con la aplicación **Sharp Synappx Go**.

Lider en Seguridad líder. Estos modelos utilizan tecnologías modernas de seguridad, para proteger los dispositivos terminales frente a las amenazas de seguridad en los entornos de trabajo actuales.



Pantalla táctil ajustable de 7" (medida en diagonal).



Comando de voz (solo inglés) facilita el uso del equipo en sus funciones principales.



Charolas opcionales que ofrecen variedades de tamaño de papel hasta 2,700 hojas



El escáner RADF de capacidad para 50 hojas escanea documentos a una velocidad de hasta 40 imágenes por minuto en SIMPLEX.

- El alimentador dúplex de un solo paso de 50 hojas escanea hasta 40 imágenes por minuto.
- El manejo flexible del papel admite tamaños de papel, carta, oficio y media carta hasta 2,700 hojas con sus charolas opcionales.
- El control inteligente garantiza que el firmware de la MFP esté al día mediante la comprobación continua de actualizaciones.
- La pantalla táctil mejorada ofrece una experiencia de usuario rápida y fluida y facilita el acceso a las funciones.
- Permite colaborar con usuarios de manera híbrida mediante los servicios populares en la nube.
- La avanzada seguridad multinivel incluye la comprobación de la integridad del sistema al arrancar, la prevención de ataques de firmware ayudan a proteger sus datos.
- Admite Universal Print Native de Microsoft, lo que permite a las empresas adaptarse fácilmente a este popular servicio en la nube.
- LAN inalámbrica que admite Wi-Fi para una comunicación de red estable y de alta velocidad.
- La tecnología OSA® de Sharp proporciona una experiencia de usuario segura e intuitiva para flujos de trabajo avanzados.

ESPECIFICACIONES MX-C303WH

Especificaciones principales

MX-C303WH	Los modelos base incluyen un controlador multitarea, RSPF de 50 hojas, sistemas de impresión PCL® 6 y Adobe PostScript® 3™, escaneo en red, dúplex automático, bandeja de papel de 250 hojas, bandeja de alimentación manual de 50 hojas. Incluye reveladores y tóner de inicio.									
Tipo	Sistema de documentos digital multifuncional a color									
Pantalla	Pantalla táctil de alta resolución de matriz de puntos a color de 7" (diagonal), 1024 x 600 puntos									
Funciones	Copiado, impresión en red, escáner red, archivo de documentos y fax									
Sistema copiado	Transferencia electrostática en seco / Revelador de dos componentes/ Revelado de cepillo magnético / Unidades de imagen OPC / Fusión con rodillos/exposición blanca de LED									
Originales	Hojas y documentos encuadrados									
Tamaño Max. Original	8½" x 14"									
Tamaño salida	Min. 5½" x 8½", Max. 8½" x 14"									
Velocidad copiado	30 ppm (8½" x 11")									
Copiado Múltiple	Max. 9,999 copias									
Tiempo de primera Copia (seg.) ²	<table border="1"> <tr> <th></th> <th>Mono</th> <th>Color</th> </tr> <tr> <td>Cristal exposición</td> <td>6.3</td> <td>7.4</td> </tr> <tr> <td>RSPF</td> <td>8.5</td> <td>10.8</td> </tr> </table>		Mono	Color	Cristal exposición	6.3	7.4	RSPF	8.5	10.8
	Mono	Color								
Cristal exposición	6.3	7.4								
RSPF	8.5	10.8								
Tiempo Calentamiento	47 seg. (desde el encendido con el interruptor principal), 45 seg. (desde Botón de encendido.)									
Ampliación	25% a 400% incrementos del 1%(DSPF de 25%-300%)									
Alimentación de documentos	RSPF de 50 hojas con detección de tamaño del original									
Velocidad de Escaneo	Hasta 40 ipm simplex.									
Tamaños originales	5½" x 8½", 8½" x 11", 8½" x 11" R, 8½" x 14"									
Capacidad de papel	Estándar: 300 hojas / Máximo: 2.700 hojas									
Alimentación de Sistema	Estándar: Bandeja 250 hojas (carta) Bandeja y bandeja bypass de 50 hojas (carta/oficio/media carta). Opcional: bandejas (hasta 4) de 600 hojas (carta/oficio/media carta)									
Gramajes y tipos De papel	Bandejas Tandem: Papel bond de 16-28 g/m2. Bandeja de papel: papel bond de 16 a papel cover (cartulina) de 80 g/m2. Otros tipos de papel incluyen: simple, reciclado, membretado, preimpreso, perforado y papel de color. Bandeja bypass: Papel bond de 16-28 g/m2 (papel simple), papel bond de 15-16 g/m2 (papel delgado), papel bond de 28 lb-110 g/m2 (papel grueso) y papel de pestañas (carta). También papel de etiquetas, brillante, reciclado, membretado, preimpreso, perforado, papel a color y película OHP.									
Dúplex	Copiado e impresión a doble cara automáticas estándar									
CPU	Multiprocesador de hasta 600 MHz									
Interfaz	Ethernet RJ-45 (10/100/1000 Base-T), USB 2.0: 2 puertos host (frontal/trasero), USB 2.0 1 dispositivo 2, conexión inalámbrica 802.11 n/b/g									
Memoria	Estándar de 5 GB de copiado/impresión (compartida)									
Unidad de Disco duro	500 GB									
Resolución de Copiado	Escaneado: Hasta 600 x 600 ppp. Salida: Hasta 600 x 600 ppp.									
Modos de copiado	Monocromático/Escala de grises/Color									
Modos de control De exposición	Automático, Texto, Texto/Foto, Texto / Foto Impresa, Foto, Mapa, Documento en color claro. Ajustes: Automático o manual de 9 niveles.									
Medio tono	256 gradaciones/2 niveles (monocromático)									
Funciones de Copiado	Escanear una vez-impresión muchas veces, clasificación electrónica, apilado desplazado, selección automática de papel (APS), selección automática de ampliación (AMS), cambio automático de bandeja (ATS), inversión blanco-negro, saltarse hoja en blanco, copia de libro, división de libro, toma de tarjeta, borrado de centro, centrado, portadas, copia de páginas duales, borrado de bordes, edición de imagen, vista previa de imagen, inserción de páginas, creación de trabajo, programas de trabajo, cambio de margen, imagen de espejo, original de tamaño mezclado, ampliación de multipáginas, conteo de originales, estilo panfleto, repetir diseño, reservar copia, copia girada, suprimir fondo, copia de pestañas, modo de ahorro de tóner, inserción de transparencias, marca de agua, multicopia 2-en-1 / 4-en-1 / 8-en-1.									
Control de cuenta	Hasta 1,000 usuarios. Soporta la autenticación del usuario a través de dispositivo local, LDAP, y Directorio Activo para el copiado, impresión, escaneo y gestión de documentos.									
Capacidad de la Bandeja de salida	Bandeja de salida central (principal): 150 hojas (cara abajo)									
Servicios de nube Soportados	Google Drive, Box, OneDrive para Empresa, SharePoint Online, Dropbox									

Especificaciones principales (continuación)

Protocolos de red	TCP/IP (IPv4, IPv6, IPsec), HTTP/HTTPS, IPP/IPP-SSL, FTP/FTPS, S/MNPv3, SMTP/SMTP-SSL, POP3/POP3-SSL, LDAP/LDAP-SSL, 802.1x para Windows y Unix.
Seguridad de la Red y Datos	Incluye filtrado de direcciones IP/MAC, filtrado de protocolos, puerto control de puertos, autenticación de usuarios, (local / LDAP/ Active Directory), WPA3™ inalámbrico, cifrado TLS 1.3, soporte de Kerberos
Administración De Firmware	Memoria Flash ROM local (USB), capacidad de actualización en red y actualización de firmware 1 a N con Sharp Remote Dispositivo Manager (descargable).
Configuración de Dispositivo	Administración/clonación basada en web con inicio de sesión a nivel de usuario/administrador
Servicio/Funciones	Panel frontal remoto, acceso remoto a las bitácoras de servicio y conteo de clics
Funciones de Accesibilidad	Panel frontal, ajuste del sonido y de la velocidad de las teclas, paro libre del alimentador de documentos, programas de trabajo, panel frontal remoto, agarre universal de las bandejas de papel, pantalla de desactivación e interacción por voz. Programa Internacional ENERGY STAR® Ver.
Estándares Ambientales	RoHS Europeo
Fuente de Energía	110-127 V AC, 60 HZ, 12A
Consumo de Energía	1,44 kW o menos
Peso	Aprox. 34.9 kg.
Dimensiones cm	Aprox. 49.2" (anch.) x 56.8" (prof.) 51.6" (alt.)
Sistema de Impresión de red	
PDL	PCL 6 estándar, Adobe PostScript 3
Resolución	600 x 600 dpi
Velocidad de Impresión	30 ppm (8½" x 11")
Controladores de Impresión	Windows 8.1, Windows 10, Windows 11, Windows Server 2012/2016/2019/2022, Windows PPD, Mac OS (incluidas las versiones 10.10 a 12), UNIX®, Linux®, Universal Print (nativo)
Impresión móvil ¹	Estructura de impresión Android™ (Sharp Print Service Plugin), Sharpdesk Mobile, AirPrint.
Funciones de Impresión	Configuración automática, liberación de impresión sin servidor, impresión de fuentes de código de barras, impresión de diferentes funciones: de copias en papel carbón, confidencial, continua, registro de imagen personalizado, portada/última página/otra página diferentes, control de documentos, archivado de documentos, dúplex, clasificación electrónica, plegado, superposición de formularios, patrones ocultos, rotación de imágenes, estampado de imágenes, tipo de imagen, de desvío de trabajos, retención de trabajos, de diseño, desplazamiento de márgenes, panfleto múltiple, en tandem de red, N-up, apilado offset, intercalado de páginas, estilo panfleto, pósteres, de pruebas, impresión y envío, modo de ahorro de tóner, estado de bandeja, autenticación de usuario, marcas de agua, impresión con zoom.
Impresión Directa	Tipos de archivo: TIFF, JPEG, PCL, PRN, TXT, PDF, PDF compacto PDF cifrado, PostScript, DOCX, XLSX, PPTX y PNG. Métodos: FTP, SMB, página Web, correo electrónico y memoria USB. Soporta Adobe Embedded Print Engine para formatos de archivo PDF. 80 fuentes de contorno (PCL), 139 fuentes (PS)
Fuentes residentes	80 fuentes de contorno (PCL), 139 fuentes (PS)
Interfaz	RJ-45 Ethernet 10/100/1000 Base-T, USB 2.0 / Wi-Fi
Sistemas	Windows 8.1, Windows 10, Windows 11, Windows Server 2012 / Operativos, ambientes 2016/2019/2022, Chrome OS™, Mac OS X 10.10-12, Linux®, Citrix®, y tipos 1 de dispositivos SAP.
Protocolos de Impresión	LPR, IPP, IPPS, Raw TCP (puerto 9100), FTP, POP3, POP3S, HTTP, HTTPS, y LPR y LPD para Unix
Sistema de escaneo en red	
Modos de escaneo	Estándar: Color, monocromático, escala de grises
Tamaño máximo Del original	8½" x 14"
Resolución óptica	600 dpi
Modos de salida	600 dpi, 400 dpi, 300 dpi, 200 dpi, 150 dpi, 100 dpi
Compresión de Imágenes	Escaneado monocromático: Sin comprimir, G3 (MH), G4 (MR/MMR) Color/Escala de grises: JPEG (alto, medio, bajo) Modo Fax de Internet: MH/MMR (opcional)1
Formatos de Imagen	Monocromático: TIFF, PDF, PDF/A, PDF cifrado, XPS, PDF Con capacidad de búsqueda, DOCX, XLSX, PPTX, TXT y RTF. Color/Escala de grises: TIFF, JPEG, PDF, PDF/A, PDF compacto, PDF cifrado, XPS, PDF con función de búsqueda, DOCX, XLSX, PPTX, TXT y RTF. Fax por Internet: TIFF-FX, TIFF-F, TIFF-S'
Destinos de Escaneo	Correo electrónico, Escritorio, FTP, Carpeta (SMB), USB, Fax por Internet (opcional), Fax Super G3 (opcional), Carpeta OneDrive, Box, Dropbox

Sistema de escaneo de red (continuación)

Destinos	Hasta 2.000 (destinos de escaneo combinados)
Destinos en grupo	Hasta 500
Programas	48 (combinados)
Trabajos máximos	Hasta 100
Integración de Correo electrónico Mejorada	Conector de Gmail estándar, conector de Exchange estándar
Protocolos de escaneo	HTTP/HTTPS, FTP/FTPS, SMTP/SMTP-SSL/ESMTP, SMB, POP3, LDAP, S/MIME.
Software	Sharpdesk Mobile (descargar)

Super G3 Facsimile

Comunicación	Línea PSTN (Switched Telephone Network Line)
Transmisión	Mode Super G3, G3
Modem	Máximo 33.6 KBPS)
Velocidad	
Compresión	JBIG, MMR, MR, MH
Método de Escaneo	ADF o alimentación manual
Resolución de	400 x 400 dpi (ultra-fine), 200 x 400 dpi (super-fine),
Transmisión	200 x 200 dpi (fine), 200 x 100 (estándar)
Medio tonos	256 niveles
Auto Dialing	Hasta 1,000 destinatarios
Grupos Dialing	Hasta 500 grupos
Marcación	
Programas	48
Memoria	1 GB

Equipo Opcional

MX-DS22N	Gabinete alto
MX-DS23N	Gabinete bajo
MX-CS14N	Bandeja de alimentación de 600 hojas
MX-FWX1	Internet Fax
MX-PF10	Código de barras
DVENDFSV	Kit de interfaz de proveedor genérico
MX-FR61U	Kit de seguridad de datos
MX-AMX1	Módulo de integración de aplicaciones
MX-AMX2	Módulo de comunicación de aplicaciones
MX-AMX3	Módulo de contador externo

Suministros

MX-C30NTB	Cartucho de tóner negro
MX-C30NTC	Cartucho de tóner cian
MX-C30NTM	Cartucho de tóner magenta
MX-C30NTY	Cartucho de tóner amarillo
MX-C30NVB	Cartucho de revelador negro
MX-C30NVC	Cartucho de revelador cian
MX-C30NVM	Cartucho de revelador magenta
MX-C30NVY	Cartucho de revelador amarillo
MX-C30DR	Cilindro

¹ Algunas funciones requieren equipo opcional. Consulte a su proveedor local.

² Puede variar dependiendo de la configuración del producto, configuraciones de la máquina y condiciones de operación y/o ambientales.

SHARP

SHARP CORPORATION MÉXICO
Jaime Balmes #8, Los Morales Polanco
C.P. 11510, CDMX www.sharp.com.mx

Diseño y especificaciones sujetos a cambios sin previo aviso.



SYNAPPX



Qualcomm® DirectOffice™